



**Manuál pre nastavenie
IR – diaľkového ovládania Goelst
pre pohony rady GM-4 a GM-6**

NASTAVENIE a PROGRAMOVANIE

Programovanie systému na dané tlačidlo - kanál diaľkového ovládania

Koľajnice Goelst radu GM-4 a GM-6 môžu byť ovládané diaľkovým ovládačom. Diaľkové ovládanie funguje v súčinnosti s IR prijímačom umiestneným v konektore motora.

V prvom rade je nevyhnutné naprogramovať systém na daný diaľkový ovládač a dané tlačidlo- kanál. Každý diaľkový ovládač môže ovládať aj niekoľko systémov avšak aj všetky systémy na jednom kanály.

Upozornenie:

Každý pohon je z výroby nastavený a naprogramovaný na PRVÝ kanál diaľkového ovládača. V prípade, že je požadované programovať pohon na iný kanál je nevyhnutné vymazanie z prvého kanálu vid' postup nižšie!!!

Akonáhle pri programovaní nedôjde počas 15sekúnd ku zatlačeniu akéhokoľvek tlačidla motor automaticky ukončí programovací mód a vráti sa do pohotovostného režimu.

KROK 1 Príprava motora na programovanie

Pripojte motor k napájaniu. Zapojte IR prijímač do konektora . Spustite auto kalibráciu pre nastavenie koncových polôh podľa priloženého manuálu ku pohonu.

KROK 2 Vstúpte do programovacieho módu (tlačidlo P)

Nasmerujte DO na čidlo a zatlačte programovacie tlačidlo **P** a držte pokiaľ nezačne **LED prstenec na motore svietiť na BIELO** (po 4sekundách)

KROK 3 stlačte tlačidlá **OPEN** alebo **CLOSE** pokiaľ LED prstenec nezačne blikať na **ZELENO**

KROK 4 Potvrďte stlačením tlačidla **P**

KROK 5 Programovanie kanálu alebo jeho vymazanie

Zatlačte **OPEN** pre NAPROGRAMOVANIE alebo **CLOSE** pre VYMAZANIE raz pre požadovaný kanál.

Opakujte krok 5 pre programovanie alebo vymazanie na iné kanály v prípade potreby.

KROK 6 Ukončenie programovacie módu tlačidiel

Ukončite programovanie krátkym zatlačením tlačidla **P**. Svietiaci LED prstenec na zeleno zhasne, **začne svietiť na bielo**.

KROK 7 Ukončenie programovania

Ukončite programovanie krátkym zatlačením tlačidla **P**. Svietiaci LED prstenec na bielo zhasne alebo počkajte 15sekúnd a programovanie sa automaticky ukončí.